



ULTIMA 40

La pellicola Ultima 40 ha un adesivo microforato adatto per una stampa di qualità. Si applica sia sulla carrozzeria delle macchine che sulle superfici di vetro. Grazie alla sua struttura riuscite a mantenere una luminosità massima (40% VLT), la sua parte stampabile (bianca) vi offre privacy e sua parte nera (interna) permette una visione perfetta verso l'esterno.



Garanzia
2 ANNO(I)



Classe di reazione al fuoco
M1



Conservazione da -5°C a +40°C
3 ANNO(I)



Norma REACH RoHS
RISPETTATO

LARGHEZZE DISPONIBILI :

↔ **152 cm**

INFORMAZIONI TECNICHE

Dati calcolati sulla pellicola posata su un vetro chiaro di 3 mm. (*su vetro doppio 4-16-4)

Trasmissione UV	50 %
Trasmissione Luce Visibile	40 %

FRONT

Technology	Monomeric PVC
Thickness	140 µm
Finish	Micro-perforated warm white

COMPATIBILITY

Surface(s)	Flat surface
Application type	Outdoor/indoor
Printing method	UV - UV gel - Aqueous print - Latex - Eco solvent - Solvent

DURABILITY

Outdoor resistance	5 years
Indoor resistance	10 years
Anti-scratch/hard coat	No

ADHESIVE


Type	Acrylic
Performance	Removable

LINER

Type	Cardstock
Thickness	160µ

Costruzione

1. PVC monomeric 100µ
2. adesivo semi permanente, che consente il "degassamento" sui materiali di sintesi e limita il transfer di adesivo durante lo smontaggio
3. liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa



Consigli di manutenzione

Soluzione a base d'acqua saponata (ref. film on F600-F0355), non pulire per almeno un mese e non applicare adesivi sulla pellicola.

Dati non contrattuali. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento la composizione delle nostre pellicole. Consultare i nostri documenti di garanzia.